



- Layer 2 PoE 網路交換器
- PoE 總供電量：58W
- MAC 自動學習，MAC 地址數目 1K
- 支援 IEEE802.3af、IEEE802.3at 標準
- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 和 IEEE802.3X 標準
- 出廠模式：設備作為一般交換器，所有埠支援 10/100Mbps 自動調整
- 擴展模式：啟用 VLAN 隔離，埠 1~4 將分別隔離（10Mbps 自動調整），但它們可以與上行鏈路端口通信。此外，電源和網路數據的傳輸距離可達 250 米

型號：PFS3005-4P-58

規格

| | |
|-----------|---|
| 乙太網路連接埠 | 1 埠 10 / 100 Base-T 4 埠 10 / 100 Base-T (PoE 電源輸出) |
| PoE 電源功耗 | 每一埠 ≤ 30W · 總功耗 ≤ 58W |
| PoE 協議 | IEEE802.3af、IEEE802.3at |
| 背板頻寬 | 1 Gbps |
| 交換轉送率 | 744Kpps |
| 封包緩衝區 | 448K |
| MAC 位址數目 | 1K |
| 流量控制 | 有 · 出廠啟用 |
| 濕度 | 10%~90% |
| 電源 | DC51V / 1.25A |
| 雷擊保護 | 一般模式 2KV · 差分模式 1KV |
| 工作溫度 | -10°C~55°C |
| 重量 | 259g |
| 尺寸(W×D×H) | 100×100×26mm |