



- Layer 2 管理 PoE 交換器
- PoE 總供電量：240W
- 支援 PoE、PoE+、Hi-PoE
- “橙色埠”支援 Hi-PoE，可與 PoE 擴展器 (PFT1300) 配合使用
- 250 米長距離 PoE 傳輸
- PoE 管理、PoE 設置 / 事件統計 / 節能 PoE
- 可透過 ConfigTool 進行搜索和升級
- 支援 Web 管理
- 高防雷設計
- 無阻塞影音傳輸

型號：PFS4218-16ET240

| 規格 | |
|--------------|--|
| 乙太網路連接埠 | 2 埠 10 / 100 / 1000 Base-T 2 埠 1000 Base-X 16 埠 10/100 Base-T (PoE 電源輸出) |
| PoE 電源功耗 | 第 1、2 埠支援 Hi-PoE (60W)，PoE+、PoE 每一埠 ≤ 30W，總功耗 ≤ 240W |
| PoE 協議 | IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE |
| 背板頻寬 | 8.8 Gbps |
| 交換轉送率 | 5.36Mpps |
| 濕度 | 10%~90% |
| 電源 | AC100 ~240V |
| 雷擊保護 | 一般模式 4KV，差分模式 2KV |
| 工作溫度 | -10°C~55°C |
| 重量 | 3.51Kg |
| 尺寸(W×D×H) | 440×300×44mm |
| 系統特色 | |
| 系統 | 使用者名稱/密碼：admin/admin IP 位址：192.168.1.110/24 |
| PoE 總供電量 | 240W |
| MAC 位址數目 | 4K |
| VLAN | 802.1Q 標準 VLAN |
| 擴展樹協定 | STP、RSTP |
| 端口聚合 | 靜態鏈路聚合、LACP 協議 |
| 鏡像 | 多對一端口鏡像 |
| DHCP | 支援 DHCP-客戶端 |
| 長距離模式 | Power & Data 傳輸距離可達 250 米 |
| 流量控制 | 半雙工背壓流量控制、全雙工流量控制 |
| 安全功能 | IP-MAC-Port 綁定、IEEE802.1X 通訊埠認證 |
| 系統維護 | 一鍵系統還原、支援更新數據包上傳、系統日誌 |
| 服務品質 (QoS) | 高優先權和低優先權、WRR 802.1P、DSCP、根據協議支援優先權 |
| 網路管理 | WEB (http 和 https 協議)、支援 SNMP V1 / V2C / V3 |
| PoE 管理 | PoE 設置 PoE 事件統計 節能 PoE |