



- 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
- H.265 / H.264 三流編碼 · 50/60fps@1080(1920×1080)
- 120dB 寬動態功能(WDR) · ICR 日夜切換
- 3D 專業降噪技術 · 自動白平衡 · 自動增益 · 背光補償
- 遠端網路監控 : Web viewer · CMS(DSS/PSS) · DMSS
- 7mm~35mm 變焦鏡頭
- 支援 Micro SD 存儲
- 紅外線距離 100 米 · IP67 防水等級 · IK10 防破壞等級 · PoE

型號	VK-TWIP2531DBWZ
攝像機	
攝像元件	1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)
RAM/ROM	256MB/32MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.006Lux / F1.4 (Color · 1/3s · 30IRE) 0.05Lux / F1.4 (Color · 1/30s · 30IRE) 0 Lux / F1.4 (IR ON)
信號雜訊比	高於 50dB
紅外線距離	距離可達 100 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED	3
鏡頭	
鏡頭類型	電動/自動光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	7mm~35mm
最大光圈	F1.4
視野角度	H: 35°~12° , V: 19°~7°
光學變焦	5x
對焦控制	電動
關閉對焦距離	0.6m
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平 : 0°~355° · 傾斜 : 0°~65° · 旋轉 0°~355°
智能分析	
IVS	絆線入侵、區域入侵、物品遺留/遺失
先進智能功能	人臉偵測
影像	
壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
串流能力	3 串流
解析度	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240)
張數	主碼流 : 1080P(1~50/60fps) 子碼流 : D1 (1~50/60fps) 第三碼流 : 1080P(1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

選購配件



PFB302S
Wall mount



PFA138
Junction Box



PFB300C
Ceiling mount



PFA152
Pole mount



PFB201C
In-ceiling mount



PFA101
Mount adapter


型號	VK-TWIP2531DBWZ
位元率	H264 : 24K~9472Kbps · H265 : 14K~5632Kbps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑/ 白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域	關/開 · 4 區
Smart IR(智慧型紅外線)	支持
數位放大	16 倍
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 4 區矩形
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	HTTP、HTTPs、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、Bonjour、802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、SNMP
接入標準	ONVIF、PSIA、CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
存儲功能	NAS、PC、Mirco SD 卡(最大容量 128GB)
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	Smart PSS、DSS、Easy4ip
智慧型手機監控	IOS、Android
認證	
認證	CE、FCC、UL
接口	
聲音	1 輸入/1 輸出
警報	2 輸:5mA 5VDC 入/1 輸出: 300mA 12VDC
電源/環境/外觀	
電源供應	DC12V、PoE(802.3af)(Class 0)
電源功耗	< 12.5W
工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 95%(無凝結)
防水等級	IP67
防破壞等級	IK10
主體材質	金屬
尺寸	Φ159.1mm×117.9mm
重量	0.89KG

選購配件


PFB201C



PFA138



PFA101+PFB300C



PFA101+PFB302S



PFA101+PFB302S+PFA152



尺寸

