



- 1 / 2.7 " 5 Megapixel progressive scan CMOS
- H.265 和 H.264 三流編碼
- 25fps @5MP(2592 x 1944) · 25/30fps@3MP(1920x1080)
- 支持智能檢測
- WDR (120dB) · 日/夜 (ICR) · 3DNR · AWB · AGC · BLC
- 多網絡監控：Web 查看器 · CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 1.4mm 固定鏡頭
- 內建麥克風
- Micro SD 存儲器 · IP67 · PoE

型 號	VK-TWIP5031EB
攝像機	
攝像元件	1/2.7" 5Megapixel progressive scan CMOS
有效像素	2592(H)×1944(V)
RAM/ROM	512MB/32MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3(4)~1/100,000s
最低照度	0.02Lux / F1.6 (Color · 1/3s · 30IRE) 0.2Lux / F1.6 (Color · 1/30s · 30IRE) 0.05Lux / F1.6 (B/W,1/3s,30IRE) 0.5Lux/1.6(B/W,1/30s,30IRE)
信號雜訊比	高於 50dB
紅外線距離	N/A
IR 開/關控制	N/A
紅外線 LED	N/A
鏡頭	
鏡頭類型	固定
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	1.4mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H: 180°, V: 180°
光學變焦	N/A
對焦控制	固定
關閉對焦距離	N/A
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平：0°~355° · 傾斜：0°~75° · 旋轉 0°~360°
智能分析	
先進智能功能	絆線入侵、區域入侵、熱圖
影像	
壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
串流能力	3 串流
解析度	5M(2592×1944)/3M(2048×1536)/ UXGA(1600×1200)/1.3M(1280×960)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
張數	主碼流：5M(1~25fps) 子碼流：D1 (1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

選購配件



PFA152
Pole mount




PFB203W
Wall Mount


型號	VK-TWIP5031EB
位元率	H264 : 24K~10240Kbps · H265 : 14K~9984Kbps
日夜切換	電子
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域	關/開 · 4 區
Smart IR(智慧型紅外線)	N/A
數位放大	16 倍
翻轉	N/A
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 4 區矩形
聲音	
壓縮	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
接入標準	ONVIF · PSIA · CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
存儲功能	NAS · PC · Mirco SD 卡(最大容量 128GB)
瀏覽器	IE · Chrome · Firefox · Safari
管理軟體	Smart PSS · DSS · Easy4ip
智慧型手機監控	IOS · Android
接口	
聲音	內建麥克風
警報	N/A
電源/環境/外觀	
電源供應	DC12V · PoE(802.3af)(Class 0)
電源功耗	< 3.4W
工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 95%(無凝結)
防水等級 / 防暴等級	IP67/IK08
主體材質	金屬
尺寸	Φ110mm×56mm
重量	0.38KG

安裝方式

PFB203W



PFB203W+PFA152



尺寸

