



- 1/2.8" 2百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264影像編碼
- 60fps@1080P
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 紅外線距離100米，IP68防水等級，Hi-PoE



型號：DH-EPC230UN

攝影機		日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
攝像元件	1/2.8" CMOS	背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬	白平衡	自動/ATW/室內/戶外/手動
掃描系統	Progressive	增益控制	自動/手動
電子快門	1/1~1/30,000s	雜訊抑制	2D/3D 降噪
最低照度	彩色 0.005Lux ; 0Lux · IR on	支援	位移偵測/重點區域/透霧/EIS
信號雜訊比	高於55dB	數位變焦	16倍
紅外線距離	可達100米	旋轉角度	180°
IR開/關控制	自動/手動	隱私遮蔽	最多24個區域
紅外線數量	6顆	網路	
鏡頭		網路介面	RJ-45 (10/100Base-TX)
鏡頭選擇	4.5mm~135mm	網路功能	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
最大光圈	F1.6 ~ F4.4	協定	ONVIF Profile S&G, API
視野角度	H: 67.8° ~ 2.4°	最大上線人數	單播/組播：20 使用者
光學變焦	30倍	手機監控功能	IOS, Android
對焦控制	自動/手調	介面&儲存	
智慧分析		影像	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
功能	絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測、Heat Map	聲音	1路輸入 · 1路輸出
影像		聲音壓縮格式	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/MPEG2-L2
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	警報	2路輸入 · 1路輸出
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · CIF	RS485	1 Port
影像碼流模式	主碼流:1~60fps@1080P/960P/720P	SD card	256GB
	輔碼流1: 1~30fps@D1/CIF	電源&環境&外觀	
	輔碼流2:1~30fps@1080P/960P/720P/D1/CIF	電源供應	AC220V(AC100V ~ 240V), Hi-PoE
位元率控制	CBR/VBR	電源功耗	25W · IR ON
位元率	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps	工作環境	-40°C ~ 60°C · <95% RH
		防護等級	IP68
		主體材質	304不鏽鋼
		尺寸	Φ396.1mm×149.5mm×143mm
		淨重	8.7kg