



- 1/1.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(輔碼流)
- 60fps@1080P(1920×1080)
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：1 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- 支援人臉偵測、人像特徵、人臉辨識
- 紅外線距離100米，IP67防水等級，IK10防破壞等級，PoE+



型號：DH-IPC-HDBW8242EN-Z4FR-IRA-LED

攝影機		位元率控制		CBR/VBR	
攝像元件	1/1.8" CMOS	位元率	H.264: 24~ 10240Kbps	H.265: 14~ 6144Kbps	
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬	日夜切換	自動(ICR) /彩色/黑白		
掃描系統	Progressive	背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)/SSA		
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s	白平衡	自動/手動		
最低照度	彩色 0.002Lux ; 0Lux · IR on	增益控制	自動/手動		
信號雜訊比	高於50dB	雜訊抑制	3D 降噪		
紅外線距離	可達100米	開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)		
IR開/關控制	自動/手動	支援	EIS、透霧		
紅外線數量	3顆	數位變焦	16倍		
鏡頭		旋轉角度	0°/90°/180°/270°		
鏡頭類型	電動鏡頭	網路			
安裝類型	Board-in	網路介面	RJ-45 (100/1000Base-T)		
鏡頭選擇	8~32mm	網路功能	HTTP,HTTPs,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP, SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6 ,QoS,UPnP,NTP,Bonjour,IEEE 802.1x,Multicast,ICMP,IGMP,SNMP,TLS		
最大光圈	F1.53	最多上線人數	單播：10人、組播：20人		
視野角度	H: 40°~12.9° V:22°~7.2°	手機監控功能	Android, IOS		
光學變焦	4倍	介面&儲存			
對焦控制	自動/手調	影像	1 Port (僅供調整用)		
平移 / 傾斜 / 旋轉		聲音	1路輸入 · 1路輸出		
範圍	水平:0°~355°; 傾斜:0°~75°; 旋轉:0°~355°	聲音壓縮格式	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726		
智慧分析		警報	1路輸入：5mA 5VDC 1路輸出：1A 30VDC / 0.5A 50VAC		
人臉偵測	支援人臉圖像偵測	RS485	1 port		
人像特徵	臉部資料：性別、年齡、表情、眼鏡、鬍子、口罩	SD card	128GB		
人臉辨識	支援人臉圖像比對，支援可達10,000人臉圖像，5種圖像資料庫管理	電源&環境&外觀			
智慧分析		電源供應	DC12V, AC24V, PoE+ (802.3at)		
功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人數統計、熱區圖	電源功耗	DC：15.84W · IR on PoE：14W · IR on		
影像		工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH		
壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(輔碼流)	防護等級	IP67 · IK10		
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA	主體材質	金屬		
影像碼流模式	主碼流:1~60fps@1080P	尺寸	Φ159.1mm×117.9mm		
	輔碼流: 1~60fps@D1	淨重	0.99Kg		
	三碼流:1~60fps@1080P				

※規格如有更改，恕不另行通知