



- 2個1/2.8" 3百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264H/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 25fps@3MP(2048×1536)
- 支援聲音：2 In / 1 Out / 內建麥克風、警報：2 In / 2 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- 紅外線距離10米，IP67防水等級，PoE
- 人數統計：人流進出統計、區域內人數統計



## 型號：DH-IPC-HDW8341X-3D

### 攝影機

攝像元件	2個 1/2.8" CMOS
有效像素	2048(H)x1536(V) · 3百萬
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色 0.009Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於50dB
紅外線距離	可達10米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	1顆

### 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.8
視野角度	H:80° · V:58°
對焦控制	固定

### 平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	傾斜:-10°~70°
----	-------------

### AI&智慧分析

人數統計	客流人數統計/區域人數統計/ 身高過濾器/徘徊過濾器
智慧分析功能	位移偵測/影像篡改/場景切換/網路斷線/ IP衝突/非法登入/儲存異常/熱區域

### 影像

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264H/MJPEG(輔碼流)
解析度	3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~25fps@3MP ; 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264: 192~ 10240Kbps H.265: 80~ 6144Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白

背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 隱私遮蔽(4區矩形)
支援	Smart IR
數位變焦	16倍

### 網路

網路介面	RJ-45 (100/1000Base-T)
網路功能	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,R TCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPO E,IPv4/v6,QoS,UPnP,NTP,Bonjour,IEEE 802.1x,Multicast,ICMP,IGMP,SNMP,TL S
協定	ONVIF Profile S&G, API
最大上線人數	單播：10 使用者、組播：20 使用者
手機監控功能	IOS, Android

### 介面&儲存

影像	1 Port · 僅供調整用
聲音	2路輸入 · 1路輸出；內建麥克風
聲音壓縮格式	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
警報	2路輸入：5mA 5VDC 2路輸出：300mA 12VDC
SD card	128GB

### 電源&環境&外觀

電源供應	DC12V & PoE (802.3af)
電源功耗	<12W
工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	204mmx78mmx62mm
淨重	0.8kg