



- 1/3" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264影像編碼
- 30fps@4MP(2688×1520)
- 支援智慧偵測、聲音：1 In / 1 Out、警報：1 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- 紅外線距離30米，IP67防水等級，IK10防爆等級，IP6K9K防塵防沖刷等級，PoE
- 認證EN50155, E-MARK

型號：DH-IPC-MBW4431N-M12

攝影機	
攝像元件	1/3" CMOS
有效像素	2688(H)x1520(V) · 4百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.08Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於50dB
紅外線距離	可達30米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	2顆
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm · 6mm
最大光圈	F2.0
視野角度	2.8mm:H: 104°, V: 55°
	3.6mm:H: 83°, V: 45°
	6mm:H:55° · V:31°
對焦控制	固定
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平:0°~20°; 傾斜:±15°; 旋轉:0°~360°
智慧分析	
功能	絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測
影像	
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解析度	4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@4MP
	輔碼流: 1~30fps@D1
	三碼流:1~30fps@720P
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 24K ~ 10240Kbps
	H.265 : 14K ~ 9984Kbps

日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
支援	Smart IR
數位變焦	16倍
旋轉角度	0°/90°/180°/270°
網路	
網路介面	D-Coding(10/100Base-T)
網路功能	HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
	協定
最大上線人數	單播：10 使用者、組播：20 使用者
手機監控功能	IOS, Android
介面&儲存	
SD card	128GB
電源&環境&外觀	
電源供應	PoE (802.3af)(Class 0)
電源功耗	<6.5W
工作環境	-40° C ~ +70° C · <95% RH
防護等級	IP67 · IP6K9K · IK10
主體材質	金屬
尺寸	140.6mm×112.9mm×69.4mm
淨重	0.59Kg