



- 3顆 1/2.8" 2百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 30fps@4096x832
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡·最高可達128GB
- 紅外線距離30米·IP67防水等級·IK10防破壞等級·PoE+



型號：DH-IPC-PFW8601N-A180

攝影機	
攝像元件	3顆 1/2.8" 2百萬 CMOS
有效像素	4096 (H) x 832 (V)
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動·1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.007Lux；0Lux·IR on
信號雜訊比	高於50dB
紅外線距離	可達30米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	8顆
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.8
視野角度	H: 180°, V:44°
對焦控制	固定
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°
智慧分析	
功能	絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、Heat Map、E-PTZ
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解析度	4096×832/3840×780/2560×520/1280x260/1024X208
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@4096x832 輔碼流: 1~30fps@1024X208 三碼流:1~30fps@1280x260
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264: 8Kbps~ 16Mbps H.265: 4Kbps~ 10Mbps
日夜切換	自動(ICR) /彩色/黑白

背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 隱私遮蔽(4區矩形)
支援	Smart IR
數位變焦	16倍
網路	
網路介面	RJ-45 (100/1000Base-T)
網路功能	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,S MTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4 /v6,QoS,UPnP,NTP,Bonjour,802.1x,Mul ticast,ICMP,IGMP,SNMP
協定	ONVIF, PSIA, CGI
最多上線人數	單播：10人、組播：20人
軟體監控功能	CMS,瀏覽器,APP(IOS, Android)
介面&儲存	
影像	1 Port·僅供調整用
聲音	1路輸入·1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
警報	2路輸入：5mA 5VDC 1路輸出：1A 30VDC / 0.5A 50VAC
SD card	128GB
電源&環境&外觀	
電源供應	AC24V, PoE+ (802.3at)(Class 4)
電源功耗	<23W
工作環境	-40° C ~ +60° C · <95% RH
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	金屬
尺寸	298.3mm×172.5mm×120.5mm
淨重	2.6kg