



- 1/2.7" 2百萬畫素 CMOS
- 四倍光學變焦
- 30fps@1080P
- 平移速度可達100°/s
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- IP66防水等級，IK10防破壞等級，PoE



型號：DH-SD22204TN-GN

攝影機

攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1~1/30,000s
最低照度	彩色 0.05Lux；黑白 0.005Lux
信號雜訊比	高於50dB

鏡頭

鏡頭選擇	2.7mm~11mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H: 112.5° ~ 30°
光學變焦	4倍
對焦控制	自動/手調
最短對焦距離	100mm~ 1000mm (近焦~遠焦)

PTZ

範圍	水平:0°~355°; 傾斜:0°~90°
控制速度	水平:0.1° ~100° /s; 傾斜:0.1° ~60° /s
預設速度	水平:100° /s; 傾斜:60° /s
預設點	300
PTZ模式	8巡航，自動水平
速度設定	支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能
送電啟動動作	自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	預設 / 巡視
協定	DH-SD

智慧分析

功能	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測
----	--

影像

影像壓縮格式	H.264+/H.264/MJPEG
解析度	1080P、720P、D1、CIF

影像碼流模式	主碼流：1~30fps@1080P/720P/D1 輔碼流1：1~30fps@D1/CIF 輔碼流2：1~30fps@720P/D1/CIF
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264+/H.264: 448K ~ 8192Kbps MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自動追蹤/室內/室外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
支援	位移偵測/重點區域/透霧
數位變焦	16倍
旋轉角度	180°
隱私遮蔽	可達24個區域

網路

網路介面	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
網路功能	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
協定	ONVIF Profile S&G, API
最大上線人數	單播、組播：20 使用者
手機監控功能	IOS, Android

儲存

SD card	128GB
---------	-------

電源&環境&外觀

電源供應	DC 12V/1.5A, PoE(802.3af)
電源功耗	10W
工作環境	-30°C ~ 60°C · <95% RH
防護等級	IP66、IK10
主體材質	金屬
尺寸	Φ122 x 89 mm
淨重	0.66kg