



- 1/2.8" 2百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- 十二倍光學變焦
- 30fps@1080P
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- IP66防水等級，IK10防破壞等級，PoE+



型號：DH-SD42212TN-HN

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1~1/30,000s
最低照度	彩色 0.005Lux；黑白 0.0005Lux
信號雜訊比	高於55dB
鏡頭	
鏡頭選擇	5.3mm~64mm
最大光圈	F1.6 ~ F4.4
視野角度	H: 58.2° ~ 4.8°
光學變焦	12倍
對焦控制	自動/手調
最短對焦距離	100mm~ 1000mm (近焦~遠焦)
PTZ	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:-2° ~ 90° 翻轉：180°
控制速度	水平:0.1°~300°/s; 傾斜:0.1°~120°/s
預設速度	水平:300°/s; 傾斜:200°/s
預設點	300
PTZ模式	5模式·8巡航·自動水平轉動·自動掃描
速度設定	支援人性化焦距調整·速度自動匹配功能
送電啟動動作	自動恢復到停電前的PTZ和鏡頭的狀態
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視
協定	DH-SD
智慧分析	
功能	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、自動追蹤、絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264

解析度	1080P、720P、D1、CIF
影像碼流模式	主碼流：1~30fps@1080P/720P 輔碼流1：1~30fps@D1/CIF 輔碼流2：1~30fps@720P/D1/CIF
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自動追蹤/室內/室外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
支援	位移偵測/重點區域/透霧
數位變焦	16倍
旋轉角度	180°
隱私遮蔽	可達24個區域

網路	
網路介面	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
網路功能	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
最大上線人數	單播、組播：20 使用者
手機監控功能	IOS, Android
介面&儲存	
聲音	1路輸入·1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
警報	2路輸入·1路輸出
SD card	256GB
電源&環境&外觀	
電源供應	DC 24V/1.5A(±10%), PoE+(802.3at)
電源功耗	12W
工作環境	-30°C ~ 60°C · <95% RH
防護等級	IP66 · IK10
主體材質	金屬
尺寸	Φ170×155 mm
淨重	1.8kg