



- 1/2.8" 2百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- 二十五倍光學變焦
- 30fps@1080P · 紅外線距離100米
- 聲音：1 In / 1 Out · 警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達256GB
- IP66防水等級 · PoE+



型號：DH-SD49225TN-HN

攝影機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1~1/30,000s
最低照度	彩色 0.005Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於50dB
紅外線距離	可達100米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	6顆

鏡頭

鏡頭選擇	4.8mm~120mm
最大光圈	F1.6 ~ F4.4
視野角度	H: 62.8° ~ 2.6°
光學變焦	25倍
對焦控制	自動/手調
最短對焦距離	100mm~ 1000mm (近焦~遠焦)

PTZ

範圍	水平:0°~360°; 傾斜:-15° ~ 90° 翻轉：180°
控制速度	水平:0.1°~200°/ s; 傾斜:0.1°~120°/ s
預設速度	水平:240°/ s; 傾斜:200°/ s
預設點	300
PTZ模式	5模式 · 8巡航 · 自動水平轉動 · 自動掃描
速度設定	支援人性化焦距調整 · 速度自動匹配功能
送電啟動動作	自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視
協定	DH-SD

智慧分析

功能	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測
----	--

影像

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解析度	1080P · 720P · D1 · CIF

影像碼流模式

主碼流：1~30fps@1080P/720P
輔碼流1：1~30fps@D1/CIF
輔碼流2：1~30fps@720P/D1/CIF

位元率控制

CBR/VBR

位元率

H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps

日夜切換

自動(ICR)/彩色/黑白

背光模式

背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)

白平衡

自動/自動追蹤/室內/室外/手動

增益控制

自動/手動

雜訊抑制

2D/3D 降噪

支援

位移偵測/重點區域/透霧

數位變焦

16倍

旋轉角度

180°

隱私遮蔽

可達24個區域

網路

網路介面	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
網路功能	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x

協定

ONVIF Profile S&G, API

最大上線人數

單播 · 組播：20 使用者

軟體監控功能

CMS, 瀏覽器, APP (IOS, Android)

介面&儲存

聲音	1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
警報	2路輸入 · 1路輸出
SD card	256GB

電源&環境&外觀

電源供應	DC 12V/3A, PoE+ (802.3at)
電源功耗	22W · IR on, Heater on
工作環境	-40°C ~ 70°C · <95% RH
防護等級	IP66
主體材質	金屬
尺寸	Φ160 x 295 mm
淨重	3kg