



- 1/1.8" 2百萬畫素 CMOS
- 三十倍光學變焦
- 30fps@1080P · 60fps@720P
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：7 In / 2 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- IP67防水等級，IK10防破壞等級，PoE+



型號：DH-SD65F230FN-HNI

攝影機	
攝像元件	1/1.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1~1/30,000s
最低照度	彩色 0.002Lux；黑白 0.0002Lux
鏡頭	
鏡頭選擇	6mm~180mm
最大光圈	F1.5~ F4.3
視野角度	H: 61.2° ~ 2.1°
光學變焦	30倍
對焦控制	自動/手調
最短對焦距離	100mm~ 1000mm (近焦~遠焦)
PTZ	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:-20° ~ 90° 翻轉：180°
控制速度	水平:0.1°~300°/s; 傾斜:0.1°~150°/s
預設速度	水平:600°/s; 傾斜:500°/s
預設點	300
PTZ模式	5模式 · 8巡航 · 自動水平轉動 · 自動掃描
速度設定	支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能
送電啟動動作	自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視
協定	DH-SD, Pelco-P/D (自動辨識)
智慧分析	
功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測、自動追
影像	
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG
解析度	1080P、720P、D1、CIF
影像碼流模式	主碼流：1~30fps@1080P、1~60fps@720P 輔碼流1：1~30fps@D1/CIF 輔碼流2：1~30fps@1080P/720P/D1/CIF

位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264: 448K~8192Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自動追蹤/室內/室外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
支援	位移偵測/重點區域/EIS/透霧
數位變焦	16倍
旋轉角度	180°
隱私遮蔽	可達24個區域
網路	
網路介面	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
網路功能	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
最大上線人數	單播、組播：20 使用者
手機監控功能	IOS, Android
協定	ONVIF Profile S&G, API
介面&儲存	
影像	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
聲音	1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a/G.711mu/G.726/AAC
警報	7路輸入 · 2路輸出
RS485	1 port
SD card	128GB
電源&環境&外觀	
電源供應	AC24V/3A(±25%), PoE+(802.3at)
電源功耗	AC24V：22W/ Max.43W (加熱器開啟) PoE+(802.3at)：20W
工作環境	-40°C ~ 70°C · <95% RH
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	金屬
尺寸	Φ242 x 341 mm
淨重	4.5kg