



- 1/3" 4百萬畫素 CMOS
- 三十倍光學變焦
- 30fps@4M/3M、30/60fps@1080P
- 紅外線距離100米·聲音：1 In / 1 Out、警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡·最高可達256GB
- IP66防水等級



型號：DH-SD6C430UN-HNI

攝影機

| | |
|---------|---------------------------|
| 攝像元件 | 1/3" CMOS |
| 有效像素 | 2592(H) x 1520(V) · 4百萬 |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/1~1/30,000s |
| 最低照度 | 彩色 0.05Lux ; 0Lux · IR on |
| 信號雜訊比 | 高於55dB |
| 紅外線距離 | 可達100米 |
| IR開/關控制 | 自動/手動 |
| 紅外線數量 | 6顆 |

鏡頭

| | |
|--------|-----------------------|
| 鏡頭選擇 | 4.5mm~135mm |
| 最大光圈 | F1.6 ~ F4.4 |
| 視野角度 | H: 60° ~ 2.2° |
| 光學變焦 | 30倍 |
| 對焦控制 | 自動/手調 |
| 最短對焦距離 | 100mm~ 1000mm (近焦~遠焦) |

PTZ

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 水平/傾斜範圍 | 水平:0°~360°; 傾斜:-15° ~ 90° 翻轉: 180° |
| 控制速度 | 水平:0.1° ~160°/s; 傾斜:0.1°~120°/s |
| 預設速度 | 水平:240°/s; 傾斜:200°/s |
| 預設點 | 300 |
| PTZ模式 | 5模式·8巡航·自動水平轉動·自動掃描 |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整·速度自動匹配功能 |
| 送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的PTZ和鏡頭的狀態 |
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
| 協定 | DH-SD · Pelco-P/D (自動識別) |

智慧分析

| | |
|----|--|
| 功能 | 位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、自動追蹤、絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測、熱區圖 |
|----|--|

影像

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 影像壓縮格式 | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
| 解析度 | 4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、CIF |

| | |
|--------|--|
| 影像碼流模式 | 主碼流：1~30fps@4MP/3MP 1~60fps@1080P/960P/720P 輔碼流1：1~30fps@D1/CIF 輔碼流2：1~30fps@1080P/960P/720P/D1/CIF |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動/自動追蹤/室內/室外/手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
| 支援 | 位移偵測/重點區域/EIS/透霧 |
| 數位變焦 | 16倍 |
| 旋轉角度 | 180° |
| 隱私遮蔽 | 可達24個區域 |

網路

| | |
|--------|--|
| 網路介面 | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
| 網路功能 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| 協定 | ONVIF Profile S&G, API |
| 最大上線人數 | 單播、組播：20 使用者 |
| 手機監控功能 | IOS, Android |

介面&儲存

| | |
|---------|--|
| 影像 | 1 port (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
| 聲音 | 1路輸入·1路輸出 |
| 音頻壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 /G.726/G.729/MPEG2-L2 |
| 警報 | 2路輸入·1路輸出 |
| RS485 | 1 port |
| SD card | 256GB |

電源&環境&外觀

| | |
|------|------------------------|
| 電源供應 | AC24V/3A(±10%) |
| 電源功耗 | 26W · IR on |
| 工作環境 | -40°C ~ 60°C · <95% RH |
| 防護等級 | IP66 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ205 x 336(mm) |
| 淨重 | 5kg |