



- 1/2.8" 2百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- 二十五倍光學變焦
- 60fps@1080P
- 紅外線距離200米 · 聲音：1 In / 1 Out · 警報：7 In / 2 Out
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達256GB
- IP67防水等級 · IK10防破壞等級 · PoE+



## 型號：DH-SD6CE225UN-HNI

### 攝影機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1~1/30,000s
最低照度	彩色 0.005Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於55dB
紅外線距離	可達200米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	6顆

### 鏡頭

鏡頭選擇	4.8mm~120mm
最大光圈	F1.6 ~ F4.4
視野角度	H: 62.8° ~ 2.6°
光學變焦	25倍
對焦控制	自動/手調
最短對焦距離	100mm~ 1000mm (近焦~遠焦)

### PTZ

水平/傾斜範圍	水平:0°~360°; 傾斜:-20° ~ 90° 翻轉：180°
控制速度	水平:0.1° ~ 200°/s; 傾斜:0.1°~120°/ s
預設速度	水平:300°/ s; 傾斜:200°/ s
預設點	300
PTZ模式	5模式 · 8巡航 · 自動水平轉動 · 自動掃描
速度設定	支援人性化焦距調整 · 速度自動匹配功能
送電啟動動作	自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視
協定	DH-SD · Pelco-P/D (自動識別)

### 智慧分析

功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、自動追蹤、絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測、熱區圖
----	--

### 影像

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P、960P、720P、D1、CIF

主碼流	1~60fps@1080P/960P/720P
輔碼流1	1~30fps@D1/CIF
輔碼流2	1~30fps@1080P/960P/720P/D1/CIF
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自動追蹤/室內/室外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
支援	位移偵測/重點區域/EIS/透霧
數位變焦	16倍
旋轉角度	180°
隱私遮蔽	可達24個區域

### 網路

網路介面	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
網路功能	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
協定	ONVIF Profile S&G, API
最大上線人數	單播、組播：20 使用者
手機監控功能	IOS, Android

### 介面&儲存

影像	1 port (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
聲音	1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2
警報	7路輸入 · 2路輸出
RS485	1 port
SD card	256GB

### 電源&環境&外觀

電源供應	AC24V/3A(±25%), PoE+(802.3at)
電源功耗	25W · IR on · Heater On
工作環境	-40°C ~ 70°C · <95% RH
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	金屬
尺寸	Φ209×337.4mm
淨重	5.8kg