



- 1/1.8" 8百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- 四十倍光學變焦
- 30fps@4K(8MP)
- 紅外線距離450米 · 聲音：1 In / 1 Out · 警報：7 In / 2 Out
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達256GB
- IP67防水等級 · Hi-PoE



## 型號：DH-SD8A840VI-HNI

### 攝影機

攝像元件	1/1.8" CMOS
有效像素	3840(H) x 2160(V) · 8百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1~1/30,000s
最低照度	彩色 0.002Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於56dB
紅外線距離	可達450米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	10顆
智慧兩刷	支援

### 鏡頭

鏡頭選擇	5.6mm~223mm
最大光圈	F1.4~ F4.8
視野角度	H: 63.9° ~ 2.0°
光學變焦	40倍
對焦控制	自動/手調
最短對焦距離	100mm~ 1000mm (近焦~遠焦)

### PTZ

範圍	水平:0°~360°; 傾斜:-30° ~ 90° 翻轉：180°
控制速度	水平:0.1° ~240°/s; 傾斜:0.1°~100°/ s
預設速度	水平:240°/ s; 傾斜:120°/ s
預設點	300
PTZ模式	5模式 · 8巡航 · 自動水平轉動 · 自動掃描
速度設定	支援人性化焦距調整 · 速度自動匹配功能
送電啟動動作	自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視
協定	DH-SD · Pelco-P/D (自動識別)

### 智慧分析

功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、自動追蹤、絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測、熱區圖
----	--

### 影像

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解析度	8MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · CIF

### 影像碼流模式

主碼流	1~30fps@8MP/1080P/960P/720P
輔碼流1	1~30fps@D1/CIF
輔碼流2	1~30fps@1080P/960P/720P

位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265/H.264: 512K ~ 8192Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自動追蹤/室內/室外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
支援	位移偵測/重點區域/EIS/光學透霧
數位變焦	16倍
旋轉角度	180°
隱私遮蔽	可達24個區域

### 網路

網路介面	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
網路功能	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
協定	ONVIF Profile S&G, API
最大上線人數	單播、組播：20 使用者
手機監控功能	IOS, Android

### 介面&儲存

影像	1 port (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
聲音	1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2
警報	7路輸入 · 2路輸出
RS485	1 port
SD card	256GB

### 電源&環境&外觀

電源供應	AC24V/3A(±25%), Hi-PoE
電源功耗	38W · IR on · Heater on
工作環境	-40°C ~ 70°C · <95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	Φ262x 415.6mm
淨重	8.5kg