



- 7吋IPS觸控螢幕，解析度 600(H)×1024(V)
- 臉部、指紋、卡片、密碼解鎖；按時間段解鎖
- 四合一，支援臉部、指紋、卡片、密碼或多種組合辨識
- 支援 普通/巡邏/VIP/來賓用戶
- 支援活體檢測

## 型號：DHI-ASI7214Y-V3

<b>系統</b>		辨識時間	≤1.5秒
主處理器	嵌入式微處理器	指紋類型	觸控讀取
OSDP協定	支援	<b>介面</b>	
互操作性	CGI	RS-485	1
SDK	支援	RS-232	1
<b>容量</b>		韋根(Wiegand)介面	1 (輸入/輸出)
液晶顯示	7" IPS	USB	1 USB2.0
螢幕類型	觸控螢幕	乙太網路	1組 10M/100M Ethernet Port
解析度	600(H)×1024(V)	網路協定	IPv4、RTSP、RTP、TCP、UDP、P2P
鏡頭	2百萬 CMOS 鏡頭	警報	2路輸入(開關量)，2路輸出(繼電器)
寬動態	120dB	警報聯動	支援
光補償	自動白光、自動紅外線	支援	開門按鈕*1、門狀態檢測*1、鎖定控制*1
狀態指示燈	1個指示燈	<b>功能</b>	
	紅：錯誤，綠：正常，藍：工作	解鎖模式	指紋/卡片/密碼/人臉，多組合解鎖
語言提示	支援	期間清單	128
材質	PC+ABS	假期期間	128
<b>容量</b>		外接讀卡機設備	RS-485*1, Wiegand(韋根)*1
卡片儲存數量	50,000 筆	支援	卡片解鎖、遠端驗證、多卡認證、即時監控、網頁配置
人臉儲存數量	50,000 筆	<b>警報</b>	
指紋儲存數量	10,000 筆	支援	門區反潛回、防拆警報、脅迫、開門時間超時、非法入侵、非法卡超時警報、脅迫指紋
密碼儲存數量	50,000 筆	<b>其他</b>	
用戶儲存數量	50,000 筆	安裝方式	壁掛
記錄	100,000 筆	工作環境	室內
<b>人臉辨識</b>		電源	12V 2A
辨識時間	0.35秒	電源功耗	12W
準確率	<99.5%	工作溫度	-10°C to +55°C
人臉辨識	臉部距離：0.3 m–2.0 m 人體高度：0.9 m–2.4 m	工作濕度	0%RH–90%RH
<b>卡片讀取</b>		尺寸	283mm×130mm×36.9mm
感應距離	1-5cm	淨重	1.8 kg
讀卡類型	IC卡		
<b>指紋辨識</b>			
驗證方法	1:N		