



- 支援100張卡片、100組密碼和100個指紋
- 隱私密碼：xxx+密碼+xxx，防止他人看見密碼
- 五種進入方式：卡片、指紋、密碼、藍芽、緊急鑰匙
- 可選擇：一般模式和靜音模式
- 電源過低 (<4.5V) 時會警報通知
- 可外接電源

型號：DHI-ASL8212S-B

卡片		電源	
卡片種類	Mifare 1	電源	DC4.5V~6.5V 4*1.5V "AA" 電池
卡片功能	非接觸式、高安全性、一體成形	電池耗電量	大約1年 (10次/天)
感應距離	<20mm	電量過低警報	< DC4.5V
感應時間	<0.5 秒	外接電源	Micro USB
卡片儲存數量	100 筆	結構	
密碼		門厚度	45-95mm
鍵盤類型	觸控鍵盤	位置尺寸	門邊距60mm，中心距68mm
密碼長度	6-12字元	材質	鋅合金和丙烯酸樹脂
密碼儲存數量	100 筆	其他	
指紋		工作溫度	-10°C~+55°C
感應元件	Capacitive	工作濕度	10%~93%
防偽	活體偵測技術	鹽霧試驗	≥200h
誤認率	≤0.0002%	鎖門測試	≥100,000 次
拒認率	≤0.9%	支援	恢復預設值、重啟、內建蜂鳴器 內建喇叭、門鈴聲
指紋儲存數量	100 筆	包裝尺寸	410mm×257mm×154mm
		淨重	5.63Kg

