



- 1/2.8" CMOS
- 內部嵌入LPR(車牌辨識)演算法
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：2 In / 1 Out
- Micro SD 卡儲存，最大支援64GB
- ANPR(自動車牌辨識)監測距離：3~8米
- 適用於低速度環境的ANPR檢測和識別，
如：停車場，門禁管制區和市區街道
- IP67防水等級，IK10防爆等級，可用於戶外

型號：DHI-ITC237-PW1B-IRZ

攝影機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色 0.005Lux ; 0Lux · IR on
電子快門	1/50~1/10,000s
紅外線距離	3~8米
紅外線數量	4顆

鏡頭

鏡頭類型	電動鏡頭/自動光圈
安裝類型	Board-in Type
鏡頭選擇	2.7mm~12mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H: 101°~ 36° V:53°~20°
對焦控制	自動/手調
焦距範圍	1車道
焦距距離	3~8米

智慧分析

LPR	嵌入式
偵測模式	循環或影像檢測
快照	概述和剪下車牌的圖片
OSD	時間、車牌號碼...等
白名單	10,000筆紀錄
柵欄控制	1ch繼電器輸出以控制柵欄

影像

影像壓縮格式	H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG
解析度	1080P (1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576)

影像碼流模式

主碼流	1~30fps@1080P
輔碼流	1~30fps@720P/D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	32~16384 Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(140dB)
白平衡	自動/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪

網路

網路介面	RJ-45(100/1000Base-T)
網路功能	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, DNS
協定	CGI, SDK, Onvif
最大使用人數	20

介面&儲存

聲音	1路輸入，1路輸出
警報	2路輸入，1路輸出
SD卡	最大支援64GB

電源&環境&外觀

電源供應	DC12V · PoE(802.3af)
電源功耗	<12W · IR on
工作環境	-40° C ~ +60° C · <95% RH
防護等級	IP67 · IK10
尺寸	273.30mm × 94.8mm × 94.8mm
淨重	1.12kg