



- 本款ePoE技術可支援長距離的PoE傳輸，最長可達8000米
- Layer 2 工業用POE交換器
- MAC：具備自動學習，支援容量8K。
- 支援IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z和IEEE802.3X 標準
- 支援 PoE, PoE+, Hi-PoE。
- 工業寬溫設計

型號：DH-PFL2106-4ET-96

網路	
乙太網路連接埠	1埠100/1000 Base-X 1埠10/100/1000 Base-T 4埠10/100 Base-T (PoE電源輸出)
PoE功耗	第1~3埠 ≤ 30W，第4埠 ≤ 60W · 總功耗 ≤ 96W
PoE協定	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
交換容量	6.8Gbps
封包轉發率	3.57Mpps
封包緩衝記憶體	1Mb
MAC Table Size	8K
流量控制	出廠預設值
濕度	10%~90%
電源	DC48~57V
防雷保護	一般模式 4KV 差分模式 2KV
工作溫度	-30°C~+65°C
重量	480g
尺寸	150mm×100mm×30mm

傳輸性能				
電纜	Mbps	PoE負載 容量(W)	HiPoE負 載容量(W)	工作模式
100	100	25.5	53	IEEE/E100
200	100	25.5	33	E100
300	100	19	19	E100
400	10	17	17	E10
500	10	13	13	E10
800	10	7	7	E10