



- Layer 2 商用交換器
- 支援 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z 和 IEEE802.3X標準
- 電源標準：IEEE802.3af 和 IEEE802.3at · 電源供應：1埠支援 Hi-PoE 60W
- MAC：具備自動學習，支援容量8K
- 支援 PoE, PoE+, Hi-PoE

型號：DH-PFS3106-4ET-60

網路	
乙太網路連接埠	1埠 100/1000 Base-X 1埠 10/100/1000 Base-T 4埠 10/100 Base-T (PoE電源輸出)
PoE功耗	第1埠 ≤ 60W · 第2~4埠 ≤ 30W · 總功耗 ≤ 60W
PoE PIN 分配	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
PoE 電源管理	支援
PoE協定	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
交換容量	6.8Gbps
封包轉發率	3.57Mpps
封包緩衝記憶體	1Mb
MAC Table Size	8K
流量控制	出廠預設值
濕度	5%~95%
電源	DC48~57V 電源自動調整
防雷保護	一般模式 6KV 差分模式 4KV
靜電防護	隔空放電 15KV 接觸式放電 8KV
工作溫度	-30°C~+65°C
重量	440g
尺寸	150 × 108 × 30mm