



- 2層管理PoE交換器
- PoE budget: 240W
- 支援PoE, PoE+, Hi-PoE
- 橙色埠支援Hi-PoE，可與PoE擴展器(PFT1300)搭配使用
- PoE傳輸距離250米
- PoE管理，PoE設置/事件統計/Green PoE
- 支援Web管理、防雷設計、無阻斷影像傳輸

型號：DH-PFS4226-24ET-240

網路		服務特色	
網路介面	2*10/100/1000 Base-T (Combo port)	系統	IP位址：192.168.1.*
	2*1000 Base-X (Combo port)	PoE Budget	240W
	24*10/100 Base-T (PoE power supply)	MAC Table	4K
PoE功耗	Port1/2 support Hi-PoE (60W), PoE+, PoE	VLAN	802.1Q Standard VLAN
	Each power ≤30W	生成樹	STP、RSTP
	Total≤240W	端口聚合	靜態鏈路聚合 聚合控制協議 (LACP)
PoE協定	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE	鏡射	多對一端口鏡像
交換容量	8.8G	DHCP	支援DHCP客戶端
數據傳輸率	6.55Mpps	長距離模式	"電源&數據"傳輸距離可達250米
工作濕度	10%~90%	流量控制	半雙工背壓控制器 全雙工暫停訊框 (Pause Frame)
電源	AC 100~240V	安全功能	IP+MAC 埠綁定 IEEE802.1x 埠驗證
防雷保護	一般模式：4KV 差模：2KV	系統維護	一鍵恢復 支援更新的數據封包上傳 系統日誌
工作溫度	-10°C~55°C	服務品質 (QoS)	高/低優先權 · WRR
淨重	3.51kg		802.1P, DSCP 根據協定支援優先權
尺寸(W×D×H)	440mm x300mm x44mm		網路管理
<b>可選購配件</b>		PoE 管理	PoE 設置
PFT3950	1.25G 850nm,500m,LC, Multi-mode		PoE 事件統計
PFT3960	1.25G 1310/1550nm,20km, LC, Single-mode		Green PoE
PFT3970	1.25G 1550/1310nm,20km, LC, Single-mode		