



- 2層管理PoE交換器
- PoE budget: ≤360W
- 支援 Hi-PoE (60W)
- 支援 IPv4/IPv、DHCP
- IEEE802.1X, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS, and SSH/SSL
增加網路安全性
- 大數據緩存(4M)、即時傳輸

型號：DH-PFS4226-24GT-360

網路		服務特色	
網路介面	2*100/1000 Base-X 24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply)	系統	IP位址：192.168.1.110/24
RS232 序列埠	1*RS232；115.2Kbps, 8,N,1 RS45 console cable 連接	PoE Budget	≤360W
PoE功耗	Port1/2 support Hi-PoE (60W), Each power ≤30W Total≤360W	MAC Table	8K
PoE協定	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE	NTP	支援
交換容量	52Gbps	DHCP	支援DHCP客戶端/伺服器 支援DHCP 監聽數據包
數據傳輸率	38.688Mpps	VLAN	802.1Q Standard VLAN
數據包緩衝記憶體	4Mb	端口聚合	手動聚合 聚合控制協議 (LACP)
工作濕度	5%~95%	鏡射	多對一端口鏡像
電源	AC100-240V, 50/60Hz	流量控制	半雙工背壓控制器 全雙工暫停訊框 (Pause Frame)
防雷保護	一般模式：2KV 差模：1KV	組播	IGMP 端口聚合 v1/v2/v3
工作溫度	-10°C~55°C	安全功能	客戶端管理、SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, ROMN, ACL, IP source guard, ARP inspection, 802.1x, loop protection
尺寸(W×D×H)	440mm x300mm x44mm	生成樹	STP、RSTP、MSTP
可選購配件		LLDP	支援
PFT3950	1.25G 850nm,500m,LC, Multi-mode	MAC Table	支援 MAC address table configuration
PFT3960	1.25G 1310/1550nm,20km, LC, Single-mode	服務品質 (QoS)	QoS 基於 CoS/DPL/PCP/DEI 每個端口支援8個輸出佇列 端口shaping、tag remarking QoS 基於 DSCP
PFT3970	1.25G 1550/1310nm,20km, LC, Single-mode	系統維護	支援configuration文件上傳/下載 支援更新的數據封包上傳 系統日誌
		網路管理	WEB(http 協定), serial, SNMP