



- 4.3吋觸控螢幕
- 雙重辨識解鎖：臉部和指紋辨識
- 支持P2P添加設備，SmartPSS遠程管理設備
- 四合一，支援臉部、指紋、卡片、密碼或多種組合辨識
- 硬體過壓和過流保護



型號：DHI-ASA6214F

硬體		韋根(Wiegand)介面 輸入 / 輸出(第三方控制器)	
主處理器	32 Bit, 900MHZ	警報	2路輸入，2路輸出
主記憶體(RAM)	512MB	門禁	門鎖×1，門磁×1，開門按鈕×1
快閃記憶體	256MB	USB	USB Host
液晶顯示	4.3" 觸控螢幕	切換按鈕	有
解析度	480 x 272	功能	
容量		門禁控制	門區反潛回(限一進一出，進出門皆須刷卡)、多卡解鎖、進度管理、假期管理、常開時間、正常開/關門時間
卡片儲存數量	30,000 筆	解鎖模式	人臉/指紋/卡/密碼/超級密碼 / 人臉 + 指紋/人臉 + 卡,多種組合方式
人臉儲存數量	3,000 (1: N) 筆	警報功能	開門時間超時、入侵、脅迫、篡改
指紋儲存數量	3,000 (1: N) 筆	出入事件	簽入、簽出、闖入、闖出、加班簽入/簽出
記錄	150,000 筆	支援響鈴	8組響鈴時間
人臉辨識		管理員記錄	管理員操作的詳細記錄
工作照度	1 LX~ 20,000 LX	出勤事件選擇	自動 / 手動、強制、固定
辨識時間	≤1秒	使用級別	用戶 / 管理員
誤認率	<0.001%	軟體平台	SmartPSS
拒認率	<1%	其他	
卡片讀取		篡改	支援
卡片種類	13.56MHz Mifare card 125KHz Em card	過流保護	支援
感應距離	3-5cm	過壓保護	支援
指紋辨識		高畫質雙鏡頭	有(200萬可見光 + 130萬紅外線)
感應時間	≤0.5秒	電源	12V 2A
辨識時間	≤1秒	工作溫度	-5°C~+55°C
誤認率	≤0.00004%	工作濕度	5% ~ 95%
拒認率	≤0.15%	尺寸	214×122×122mm
介面		淨重	800 g
Wi-Fi	802.11 b/n/g		
TCP/IP	支援		
RS-485	支援		
RS-232	支援		