



- 節省成本
- 內建經Linux優化的DSS Express系統，無需額外購買設備
- 支援：VTO：80台，VTH：1000台，VTS：20台
- 熱備援可使兩台伺服器7*24小時穩定運行
- 穩定性測試：硬體、作業系統與軟體相容性佳

型號：DHI-DSS4004

系統	
主處理器	64位元四核心CPU
操作系統	Linux作業系統
電源	支援熱插拔
記憶體	8GB
材質	1 mm SGCC鋼板
介面	
網路	4 乙太網路端口 (10/100/1000Mbps)
RS232	支援
RS485	支援
USB	前面板：2×USB 3.0、 後面板：2×USB 3.0 板載：1×USB 2.0
HDMI	2個：一個網路介面，一個備用
顯卡	1個VGA：作為網路介面
硬碟	內建系統碟：1TB 2.5" HDD硬碟*1 影像和圖片儲存：支援 2.5" 3HDD硬碟
其他	
電源	100V ~ 240V, 47 ~ 63Hz
電源功耗	70W ~ 120W(無硬碟)
工作環境	0°C ~ 45°C，5%~90%(無凝結) 海拔：-60m ~ 3000m
尺寸	440mm×398.6mm×43.65 mm
淨重	6kg
安裝	標準 19" 機架式安裝

影像		
Client (客戶端)	PC 客戶端	100
	DSS Mobile 2	100
	DSS Mobile for VDP	5000
User (使用者)	組織	10個等級 每一個等級有99個組織
	使用者群組	3個等級
	使用者	100位使用者同時上線 無限的使用者帳號
設備	影像	512 路
	Onvif	64 IP · 64 路
	門禁控制	100 IP · 512 門
	VDP 設備	1100 設備 (VTO 不可超過 80)
	人臉辨識	32
	ANPR攝影機	32
	警報主機	64
	POS	32
	考勤	64
	影像傳輸	每台伺服器影像輸入
伺服器	每台伺服器影像輸出	350 Mbps
錄影	每台伺服器播放頻寬(含錄影)	150 Mbps
	每台伺服器影像儲存頻寬	150 Mbps
警報	警報接收數量-無照片	80 / 每秒
	警報接收數量-有照片	5 / 每秒
電子地圖	網格圖等級	8個等級
	網格圖照片	多達64張照片
	網格圖地圖大小	可達14.7MB
人員管理	頻道數	可達200
	人數	30,000
	卡	30,000
	指紋	90,000