









ahua TECHNOLOGY VTO4202F-X 門口機自選模組(主)



型號：	DHI-VTO4202F-P	DHI-VTO4202F-MA	框架
系統			
主處理器	SoC 處理器		
操作系統	嵌入式 LINUX OS		
網路功能	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP, P2P		
攝影機			
攝像元件	2MP 高清彩色 CMOS 低照度 160° 魚眼攝影機	N/A	 DHI-VTM125 門口機二格 面板
視野角度	H:160°, V:82°, D:180°		 DHI-VTM127 門口機二格 預埋盒
鏡頭	1.95 mm		
寬動態	WDR		
降噪	噪音抑制、回音消除		
影像			
影像壓縮格式	H.264	N/A	 DHI-VTM126 門口機三&四 格面板
影格率	30 fps		
位元率	256K 至 2M		
光補償	IR 紅外線		
日夜切換	支援		
聲音			
聲音壓縮格式	PCM G.711 A G.711 U		 DHI-VTM128 門口機三&四 格預埋盒
聲音輸入	內建麥克風		
聲音輸出	內建喇叭		
聲音率	16Khz 16bit		
功能			
通訊方式	數位通訊		
解鎖	遠程解鎖		
快照	自動	N/A	
留下影像或短信	支援		
網頁設定	支援		
介面			
RS-485 Port	1 RS-485 半雙工		
警報輸出	1 路		
電源輸出	1 路 12 VDC 輸出 100mA		
解鎖按鈕	開門按鈕		
門狀態	檢測門磁狀態		
門鎖控制	NC / COM / NO		
乙太網路	10/100 Mbps · 自動調整 · 2-wire		
一般			
防護等級	IP65, IK07		
防拆警報	支援	N/A	
安裝方式	壁掛、埋入		
電源	12 VDC / 2-Wire IP Interface / PoE		
電源功耗	≤12W		
工作溫度	-20°C to +60°C		
工作濕度	10%~90%RH		
材質	鋁		
尺寸	100mm×100mm×49.30mm	100mm×100mm×36mm	
淨重	0.35Kg		





型號 :	DHI-VTO4202F-MB1	DHI-VTO4202F-MB2	DHI-VTO4202F-MB5	DHI-VTO4202F-MF	框架
					 DHI-VTM125 門口機二格 面板
名稱	一按鍵板	二按鍵板	五按鍵板	指紋模組	 DHI-VTM127 門口機二格 預埋盒
主處理器	嵌入式 MCU 處理器				
按鍵類型	機械式按鈕			N/A	
介面-電源輸出	5V DC (可為其他設備模組供電)				 DHI-VTM126 門口機三& 四格面板
電源輸入	5V DC (由其他設備模組供電)				
電源功耗	1W				
防護等級	IK07、IP65				
工作環境	-20°C至+ 60°C ; 10%RH-90%RH				
尺寸	100×49.90×30.50mm		100×100×31mm	100×100×38.50mm	 DHI-VTM128 門口機三& 四格預埋盒

型號 :	DHI-VTO4202F-MK	DHI-VTO4202F-ML	DHI-VTO4202F-MR	DHI-VTO4202F-MS	DHI-VTO4202F-MN
					
名稱	數字按鍵模組	指示燈模組	讀卡模組	液晶顯示模組	空白模組
主處理器	嵌入式 MCU 處理器				
面板	金屬背光鍵盤(0-9、*、#)	3顆指示燈	讀卡介面	3.0 inch STN 顯示螢幕	
介面-電源輸出	5V DC (可為其他設備模組供電)				N/A
電源輸入	5V DC (由其他設備模組供電)				
電源功耗	1W				
防護等級	IK07、IP65				
工作環境	-20°C至+ 60°C ; 10%RH-90%RH				
尺寸	100×100×31mm	100×49.90×28.50mm			

※規格如有更改，恕不另行通知