



- 10吋觸控螢幕
- 2百萬畫素雙鏡頭攝影機，白光補燈和紅外線補燈，補光亮度可調
- 警報：2 In / 2 Out
- 可透過人臉、指紋、密碼、卡
- 儲存容量：卡-100,000張，臉-100,000，指紋-10,000
- IP65防水等級、IK10防爆等級

型號：DHI-VTO9541D

系統	
主處理器	嵌入式處理器 時鐘率：雙核A53 1.2GHz
操作系統	嵌入式LINUX OS
攝影機	
鏡頭	2MP CMOS 雙鏡頭攝影機
鏡頭	4 mm
視野角度	H:94.16° · V:49.57° · D:113.65°
影像	
影像壓縮格式	H.264
影像解析度	主碼流：720P @ 30fps 輔碼流：1080P @ 30fps
位元率	256Kbps-2048Kbps
光補償	自動白光、自動紅外線
寬動態	120db
降噪	3D降噪
日夜切換	支援
指示燈	刷卡指示燈
聲音	
聲音壓縮	G.711u
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	內建喇叭
語音雙向對講	支援
音訊處理	降噪、回音抑制
聲音頻率	16KHz, 16Bit
顯示&操作方式	
LCD 螢幕	10" 800x1280
鍵盤	觸控螢幕
功能	
通訊	全數位
解鎖模式	遙控、密碼、指紋、人臉、卡片
位移偵測	影像位移偵測
自動快照	支援
訊息播放	可在公布欄播放：文字、照片、影像
留下影像或短訊	支援
儲存功能	可擴充TF卡：64G
網頁設定	支援

卡片	
感應距離	3 公分
卡片種類	IC卡
本地發行	支援
人臉辨識	
辨識範圍	0.3 米 - 3 米
辨識設定	防偽門檻
驗證準確度	>99%
辨識速度	≤0.5 秒
指紋	
讀取	觸控
辨識時間	≤1.5 秒
容量	
卡片儲存	100,000 筆
人臉儲存	100,000 筆
指紋儲存	10,000 筆
介面	
RS-485	1
警報	警報輸入*2、警報輸出*2
韋根(Wiegand)	1 (輸入 或 輸出)
電源輸出	1 · 12V/100mA
開門按鈕	1
門狀態偵測	1
鎖控制	1 · 預設為常開 或 關閉
網路	
網路介面	1 RJ45, 1 10M/100M/1000M 乙太網路
網路協定	IPv4, FTP, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
一般	
防拆警報	支援
安裝方式	主體壁掛式+嵌入式安裝板
主體材質	鋼化玻璃、金屬
電源	DC 12V/2A
電源功耗	待機 ≤5W · 工作 ≤18W
工作溫度	-30°C to +60°C
工作環境	10%~90%RH ; 86kPa-106kPa
防護等級	IP65, IK07
尺寸	475.8mm×174.8mm×57.3mm
淨重	2.2Kg

