



- 1/2.8" 2百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264影像編碼
- 60fps@1080P(1920×1080)
- 聲音：1 In / 1 Out · 內建麥克風、警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- 支援後端自動調焦(ABF)、PoE



型號：DH-IPC-HF5231EN-E

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.004Lux；黑白 0.002Lux
信號雜訊比	高於50dB
智慧分析	
功能	絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測
影像	
壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~60fps@1080P
	輔碼流: 1~60fps@D1
	三碼流:1~30fps@1080P
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264: 24~ 9472Kbps H.265: 14~ 5632Kbps
日夜切換	自動(ICR) /彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪

開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
數位變焦	16倍
旋轉角度	0°/90°/180°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
協定	ONVIF, PSIA, CGI
最多上線人數	單播：10人、組播：20人
手機監控功能	Android, IOS
介面&儲存	
影像	1 Port (BNC, 1Vp-p, 75Ω)
聲音	1路輸入 · 1路輸出 · 內建麥克風
聲音壓縮格式	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
警報	2路輸入：5mA 5VDC 1路輸出：300mA 12VDC
RS485	1 Port
SD card	128GB
電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V, AC24V, PoE(802.3af)
電源功耗	< 8W
工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
主體材質	金屬
尺寸	135.4mm×74.4mm×65.5mm
淨重	0.66Kg