



- 1/3" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264影像編碼
- 30fps@4MP(2688×1520)
- 聲音：1 In / 1 Out · 內建麥克風、警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達128GB
- 支援後端自動調焦(ABF)、PoE



## 型號：DH-IPC-HF5431EN-E

攝影機		開/關	
攝像元件	1/3" CMOS	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)	
有效像素	2688(H)x1520(V) · 4百萬	數位變焦	16倍
掃描系統	Progressive	旋轉角度	0°/90°/180°/270°
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s	網路	
最低照度	彩色 0.02Lux；黑白 0.01Lux	網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
信號雜訊比	高於50dB	網路功能	HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
智慧分析		協定	ONVIF, PSIA, CGI
功能	絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失 物偵測、人臉偵測	最多上線人數	單播：10人、組播：20人
影像		手機監控功能	Android, IOS
壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	介面&儲存	
解析度	4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P D1 · VGA · CIF	影像	1 Port (BNC, 1Vp-p, 75Ω)
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@4MP 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@720P	聲音	1路輸入 · 1路輸出 · 內建麥克風
位元率控制	CBR/VBR	聲音壓縮格式	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
位元率	H.264: 24~ 10240Kbps H.265: 14~ 9984Kbps	警報	2路輸入：5mA 5VDC 1路輸出：300mA 12VDC
日夜切換	自動(ICR) /彩色/黑白	RS485	1 Port
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)	SD card	128GB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動	電源&環境&外觀	
增益控制	自動/手動	電源供應	DC12V, AC24V, PoE(802.3af)
雜訊抑制	3D 降噪	電源功耗	< 8W
		工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
		主體材質	金屬
		尺寸	135.4mm×74.4mm×65.5mm
		淨重	0.66Kg