



- 1/7" 12百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264影像編碼
- 20fps@12M(4000×3000) · 30fps@4K(3840×2160))
- 聲音：1 In / 1 Out · 內建麥克風、警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達128GB
- 支援後端自動調焦(ABF)、PoE



## 型號：DH-IPC-HF81230EN

攝影機	
攝像元件	1/7" CMOS
有效像素	4000(H)x3000(V) · 12百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.005Lux；黑白 0.003Lux
信號雜訊比	高於50dB
智慧分析	
功能	絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測、人數統計、Heat Map
影像	
壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解析度	12M · 4K · 6M · 5M · 3M · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@12MP/ 1~25/30fps@4K 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@1080P
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264: 24~ 16384Kbps H.265: 14~ 9984Kbps
日夜切換	自動(ICR) /彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態 SSA
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪

開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
支援	透霧
數位變焦	16倍
旋轉角度	0°/90°/180°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (100/1000Base-T)
網路功能	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,S MTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4 /v6,QoS,UPnP,NTP,Bonjour,802.1x,Mul ticast,ICMP,IGMP,SNMP
協定	ONVIF, PSIA, CGI
最多上線人數	單播：10人、組播：20人
手機監控功能	Android, IOS
介面&儲存	
影像	1 Port (BNC,1Vp-p,75Ω)
聲音	1路輸入 · 1路輸出 · 內建麥克風
聲音壓縮格式	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
警報	2路輸入：5mA 5VDC 1路輸出：1A 30VDC / 0.5A 50VAC
RS485	1 Port
SD card	128GB
電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V, AC24V, PoE(802.3af)
電源功耗	< 8W
工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
主體材質	金屬
尺寸	135.4mm×74.4mm×65.5mm
淨重	0.66Kg