



- 1/2.7" 2百萬畫素 CMOS
- H.265/H.264/MJPEG 影像編碼
- 30fps@1080P(1920×1080)
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：2 In / 2 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- 紅外線距離：3.6mm：25米、6mm：40米
- IP67防水等級·PoE

型號：DH-IPC-HFW1230MN-AS-I2

攝影機		白平衡	自動/手動
攝像元件	1/2.7" CMOS	增益控制	自動/手動
有效像素	1920(H) x1080(V) · 2百萬	雜訊抑制	3D 降噪
掃描系統	Progressive	開/關	隱私遮蔽(4區矩形)
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s	網路	
最低照度	0.016Lux ; 0Lux · IR on	網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
信號雜訊比	高於42dB	網路功能	HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP
紅外線距離	3.6mm:可達25米 · 6mm:可達40米	協定	ONVIF, PSIA, CGI
紅外線數量	2顆	最大上線人數	20使用者
鏡頭		手機監控功能	IOS, Android
鏡頭類型	固定鏡頭	介面&儲存	
鏡頭選擇	3.6mm · 6mm	聲音	1路輸入 · 1路輸出
最大光圈	F2.0	警報	2路輸入 · 2路輸出
視野角度	3.6mm 109°/ 90°/ 48° 6mm 61°/ 55°/ 31°	SD card	128GB
對焦控制	固定	電源&環境&外觀	
影像		電源供應	DC12V,PoE (IEEE 802.3at)
影像壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG	電源功耗	<5.5W
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · CIF	工作環境	-30° C ~ +60° C
影像碼流模式	1~30fps@1080P/720P 1~30fps@D1/CIF	防護等級	IP67
位元率	H.264 : 16K~8192Kbps H.265 : 6K~6.4Mbps	尺寸	194mm×96mm×89mm
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白	重量	0.71Kg
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態		