



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG 影像編碼
- 20fps@5MP(2592×1944) · 30fps@4MP(2688 × 1520)
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達256GB
- 紅外線距離60米 · IP67防水等級 · PoE



型號：DH-IPC-HFW2531TN-ZAS

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2592(H) x1944(V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.01Lux ; 0Lux · IR on
紅外線距離	可達60米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	4顆
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm
最大光圈	F1.5
視野角度	H:100°-26°, V:72°-20°, D:133°-33°
對焦控制	自動/手調
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°
智慧分析	
功能	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SDF卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、本地警報、電壓檢測、音頻異常、絆線入侵、區域入侵
影像	
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG
解析度	5MP · 4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@5MP,1~30fps@4MP 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 32K ~ 8192Kbps H.265 : 12K ~ 8192Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)

白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)
支援	重點區域(4區)、鏡射、 隱私遮蔽(4區矩形)、Smart IR
旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 4MP以下支援 90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
協定	ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec
最大上線人數	20使用者
手機監控功能	IOS, Android
儲存	
聲音	1路輸入 · 1路輸出 · RAC
聲音壓縮格式	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC
警報	1路輸入 : 5mA 5VDC 1路輸出 : 300mA 12VDC
SD card	256GB
電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V, PoE (802.3at)
電源功耗	<10W
工作環境	-30° C ~ +60° C · ≤ 95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	244.1 mm × Φ90.4 mm
重量	0.9kg