



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 30fps@1080P(1920×1080)
- 支援聲音：1 In / 1 Out、警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- 紅外線距離50米·IP67防水等級·IK10防破壞等級·PoE



型號：DH-IPC-HFW3241EN-Z

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.005Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於50dB
紅外線距離	可達50米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	4顆
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm
最大光圈	F1.4
視野角度	H: 110° ~31° , V: 57°~17.7°
光學變焦	5倍
對焦控制	自動/手調
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°
智慧分析	
功能	絆線入侵、區域入侵(人、車分類)
影像	
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P
	輔碼流: 1~30fps@D1
	三碼流:1~30fps@1080P
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264H : 32Kbps ~ 8192Kbps
	H.265 : 16Kbps~ 6144Kbps

日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
支援	Smart IR
數位變焦	16倍
旋轉角度	0°/90°/180°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (100/1000Base-T)
網路功能	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,R TCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPO E,IPv4/v6,QoS,UPnP,NTP,Bonjour,IEEE 802.1x,Multicast,ICMP,IGMP,SNMP,TL S
協定	ONVIF Profile S&G, API
最大上線人數	單播：10 使用者、組播：20 使用者
手機監控功能	IOS, Android
介面&儲存	
影像	1 Port · 僅供調整用
聲音	1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711A/G.711Mu/AAC/G.726
警報	2路輸入：5mA 5VDC
	1路輸出：300mA 12VDC
SD card	128GB
電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V & PoE (802.3af)
電源功耗	DC：14.5W · IR on
	PoE：19.6W · IR on
工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	金屬
尺寸	273.2mm×95.0mm×96.4mm
淨重	1.12Kg