



- 1/2.8" 2百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 影像編碼
- 60fps@1080(1920×1080)
- 支援智慧偵測、聲音：1 In / 1 Out、警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- 紅外線距離100米，IP67防水等級，IK10防破壞等級，PoE



型號：DH-IPC-HFW5231EN-Z5E

攝影機		背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
攝像元件	1/2.8" CMOS	白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
有效像素	1920(H) x1080(V) · 2百萬	增益控制	自動/手動
掃描系統	Progressive	雜訊抑制	3D 降噪
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s	開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
最低照度	彩色 0.006Lux ; 0Lux · IR on	支援	Smart IR
信號雜訊比	高於50dB	數位變焦	16倍
紅外線距離	可達100米	旋轉角度	0°/90°/180°/270°
IR開/關控制	自動/手動	網路	
紅外線數量	4顆	網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
鏡頭		網路功能	HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
鏡頭類型	電動鏡頭/自動光圈	協定	ONVIF, PSIA, CGI
安裝類型	Board-in	最大上線人數	單播：10 使用者、組播：20 使用者
鏡頭選擇	7mm~35mm	手機監控功能	IOS, Android
最大光圈	F1.4	介面&儲存	
視野角度	H: 35°~12°, V:19°~7°	影像	1 Port · 僅供調整用
光學變焦	5倍	聲音	1路輸入 · 1路輸出
對焦控制	自動/手調	聲音壓縮格式	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
平移 / 傾斜 / 旋轉		警報	2路輸入：5mA 5VDC 1路輸出：300mA 12VDC
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°	SD card	128GB
智慧分析		電源&環境&外觀	
功能	絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測 、遺失物偵測、人臉偵測	電源供應	DC12V, PoE (802.3af)
影像		電源功耗	<12.95W
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF	防護等級	IP67 · IK10
影像碼流模式	主碼流:1~60fps@1080P 輔碼流: 1~60fps@D1 三碼流:1~30fps@1080P	主體材質	金屬
位元率控制	CBR/VBR	尺寸	273.2mm×95.0mm×95.0mm
位元率	H.264：24~9472Kbps H.265：14~5632Kbps	淨重	1.11Kg
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白		