



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/
MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 30fps@5MP(2592 × 1944) · 60fps@1080P(1920 × 1080)
- 聲音：1 In / 1 Out · 警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達256GB
- 紅外線距離50米 · IP67防水等級 · IK10防破壞等級 · PoE



型號：DH-IPC-HFW5541EN-ZE

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2592 (H) × 1944 (V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.005Lux ; 0Lux · IR on
紅外線距離	可達50米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	4顆

鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭/自動光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm
最大光圈	F1.5
視野角度	5MP : H: 100°-28°, V: 72°-21° 4MP : H: 104°-29°, V: 55°-16°
對焦控制	自動/手調

平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°

人工智慧	
人臉偵測	支援人臉圖像偵測
人像特徵	臉部資料：性別、年齡、表情、眼鏡、鬍子、口罩
周界保護	絆線入侵、區域入侵(人、車辨識)、快速移動、徘徊偵測、停車偵測、人員聚集
人數統計	支援穿越線/區域/排隊人數統計

智慧分析	
功能	位移偵測、影像委託、物象切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、遺留物偵測、遺失物偵測、Heat Map

影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (輔碼流)
解析度	5MP · 4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@5MP · 1~30fps@4MP · 1~60fps@1080P 輔碼流: 1~30fps@D1

影像碼流模式	三碼流:1~17fps@1080P
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 32~8192 Kbps H.265 : 19~8192 Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
支援	透霧、Smart IR、EIS
旋轉角度	0°/90°/180°/270°

網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTP,RTSP,RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS,DDNS,QoS,UPnP,NTP,Multicast,ICMP,IGMP,NFS,PPPoE,802.1x,SNMP

協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P
最大上線人數	單播/組播：20 使用者
軟體監控功能	CMS, 瀏覽器, APP (IOS, Android)

介面&儲存	
聲音	1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723
警報	2路輸入：5mA 5VDC 1路輸出：300mA 12VDC
SD card	256GB

電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V (±30%), PoE (802.3af) (Class 0)
電源功耗	<10.9W
工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	金屬 · 塑膠
尺寸	273.2 mm × 95mm × 95mm
淨重	1.11Kg