



- 1/2.8" 2百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(輔碼流)
- 60fps@1080P(1920×1080)
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- 紅外線距離50米·IP67防水等級·IK10防破壞等級·PoE+



## 型號：DH-IPC-HFW8231EN-ZE

<b>攝影機</b>		日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
攝像元件	1/2.8" CMOS	背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(140dB)/SSA
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬	白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
掃描系統	Progressive	增益控制	自動/手動
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s	雜訊抑制	3D 降噪
最低照度	彩色 0.005Lux ; 0Lux · IR on	開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
信號雜訊比	高於50dB	支援	Smart IR、EIS、透霧
紅外線距離	可達50米	數位變焦	16倍
IR開/關控制	自動/手動	旋轉角度	0°/90°/180°/270°
紅外線數量	4顆	<b>網路</b>	
<b>鏡頭</b>		網路介面	RJ-45 (100/1000Base-T)
鏡頭類型	電動鏡頭/自動光圈	網路功能	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP, SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6 ,QoS,UPnP,NTP,Bonjour,IEEE 802.1x,Multicast,ICMP,IGMP,SNMP,TLS
安裝類型	Board-in	協定	ONVIF Profile S&G, API
鏡頭選擇	2.7~12mm	最多上線人數	單播：10人、組播：20人
最大光圈	F1.4	手機監控功能	Android, IOS
視野角度	H: 114°~36° V:61°~20°	<b>介面&amp;儲存</b>	
光學變焦	4倍	影像	1 Port · 僅供調整用
對焦控制	自動/手調	聲音	1路輸入 · 1路輸出
PFA	支援	聲音壓縮格式	G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
<b>平移 / 傾斜 / 旋轉</b>		警報	2路輸入：5mA 5VDC 1路輸出：1A 30VDC / 0.5A 50VAC
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°	SD card	128GB
<b>智慧分析</b>		<b>電源&amp;環境&amp;外觀</b>	
功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測、人數統計、Heat Map	電源供應	DC12V & PoE+ (802.3at)
<b>影像</b>		電源功耗	<13W
壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(輔碼流)	工作環境	-40° C ~ +60° C · <95% RH
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF	防護等級	IP67 · IK10
影像碼流模式	主碼流:1~60fps@1080P 輔碼流: 1~60fps@D1 三碼流:1~60fps@1080P	主體材質	金屬
位元率控制	CBR/VBR	尺寸	273.2mm×95mm×95mm
位元率	H.264: 24~ 10240Kbps H.265: 14~ 6144Kbps	淨重	1.12Kg