



- 1/1.8" 6百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(輔碼流)
- 30fps@6MP(3072×2048)
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡·最高可達128GB
- 紅外線距離50米·IP67防水等級·IK10防破壞等級·PoE+



## 型號：DH-IPC-HFW8630EN-ZE

攝影機	
攝像元件	1/1.8" CMOS
有效像素	3072(H)x2048(V) · 6百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.01Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於50dB
紅外線距離	可達50米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	4顆
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭/自動光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	4.1~16.4mm
最大光圈	F1.53
視野角度	H: 105°~34°, V:68°~23°
光學變焦	4倍
對焦控制	自動/手調
支援	PFA
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°
智慧分析	
功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測、人數統計、Heat Map
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(輔碼流)
解析度	6MP · 5MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@6MP 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@1080P
位元率控制	CBR/VBR

位元率	H.264: 24~ 16384Kbps H.265: 14~ 9984Kbps
日夜切換	自動(ICR) /彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態/SSA
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
支援	Smart IR、EIS、透霧
數位變焦	16倍
旋轉角度	0°/90°/180°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (100/1000Base-T)
網路功能	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,QoS,UPnP,NTP,Bonjour,IEEE 802.1x,Multicast,ICMP,IGMP,SNMP,TLS
協定	ONVIF Profile S&G, API
最多上線人數	單播：10人、組播：20人
手機監控功能	Android, IOS
介面&儲存	
影像	1 Port · 僅供調整用
聲音	1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
警報	2路輸入：5mA 5VDC 1路輸出：1A 30VDC / 0.5A 50VAC
SD card	128GB
電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V, PoE+(802.3at)
電源功耗	<13W
工作環境	-40° C ~ +60° C · <95% RH
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	金屬
尺寸	273.2mm×95mm×95mm
淨重	1.12Kg