



- 1/2.7" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG 影像編碼
- 30fps@1080P(1920×1080)
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 紅外線距離30米，IP67防水等級



型號：DH-IPC-HFW1235SN-W

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	1920(H) x1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.1983 Lux ; 黑白 0.1128 Lux 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於49.05dB
紅外線距離	可達30米
IR開/關控制	自動
紅外線數量	18顆
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H:93°, V:48°, D:114°
對焦控制	固定
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°
智慧分析	
功能	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測
影像	
影像壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
解析度	1080P · 960P · 720P · VGA · QVGA
影像碼流模式	主碼流：30fps@1080P 輔碼流：30fps@VGA
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264：24 kbps~8192 kbps H.265：9 kbps~5632 kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白

背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)
支援	Smart IR/重點區域(4區)/鏡射
旋轉角度	0°/90°/180°/270°
隱私遮蔽	4區矩形
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	支援
網路功能	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, S, MTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, QoS, NTP
協定	ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G), CGI
最大上線人數	20使用者(總頻寬：20M)
手機監控功能	IOS, Android
介面&儲存	
SD card	256GB
電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V
電源功耗	<7.18W (IR ON)
工作環境	-30° C ~ +50° C · <95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	164.9 mm × 70 mm × 125.2 mm
重量	431g