

4路五合一 H.265 類比高清錄影主機



- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 影像壓縮格式
- 支援 TVI/AHD/CVI/CVBS/IP 影像訊號輸入
- 支援同軸音頻
- IP Camera 最高支援 8MP
- 最大支援 10TB 硬碟
- IVS 智慧型影像監控，支援 4 路絆線入侵、區域入侵



型號：HW-DR704U1

【產品規格】

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像	
BNC 影像輸入	4 路 · BNC
TVI	8M,5M,4M,3M,1080P@30fps, 720P@60fps,720P@30fps
CVI/AHD	5M,4M,1080P@30fps, 720P@30fps
IP 影像輸入	4+4 路 · 每路最高可達 8MP
CVBS 輸入	NTSC
錄影	
影像壓縮格式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+/H.264
錄影解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P /720P/WD1/4CIF/VGA/CIF
錄影碼流- 主碼流	CH1: 8 MP@8 fps 其他: 5MP@12fps/4MP@15fps /3MP@18 fps 1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF@ 30 fps
錄影碼流- 子碼流	WD1/4CIF/CIF@30fps
影像位元率	32 Kbps to 10 Mbps
聲音壓縮格式	G.711u / 64 Kbps
顯示	
影像輸出	HDMI×1;VGA×1
輸出解析度	1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768
分割畫面	1、4

網路	
網路介面	1 組 RJ45 · 10/100M
網路通訊協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
網路頻寬上限	32Mbps
遠端連線數	32
回放	
回放分割畫面	1、4
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋
功能	
備份方式	USB 隨身碟、網路備份
雲端儲存	Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive
介面	
聲音	4 路輸入(RCA) · 1 路輸出(RCA)
語音雙向對講	RCA x 1 (使用第一個聲音輸入孔)
警報	4 路輸入 · 1 路輸出
SATA	1 SATA · 單顆最大 10TB
USB	2 × USB 2.0
RS485	1 port · 用於 PTZ 控制
電源供應	DC12V 1.5A
電源功耗	Max. 10W
工作溫度	10 °C to +55 °C
工作濕度	10% to 90%
尺寸	315 × 242 × 45 mm
重量(不含硬碟)	1.16 kg